



NOVA FLEX[®]

Gutter PLUS

El sellador adhesivo de silicon premium NovaFlex Gutter Plus es la solución de impermeabilización definitiva. Gutter Plus crea un sello duradero y flexible que no se agrieta, contrae, ni degrada con el paso del tiempo. Ideal para superficies de metal, vinilo y madera; se adhiere rápidamente para sellar uniones, empalmes y separaciones pequeñas, y es perfecto para evitar fugas en cualquier estación del año.

- **100 % silicon de curado neutro**
- **Resistente a los rayos UV**
- **Excelente adhesión a la mayoría de los materiales de construcción comunes**
- **Se puede aplicar a temperaturas de -29 °C y 71 °C (-20 °F y 160 °F)**
- **Resistente al moho y hongos**
- **Fórmula para todo tipo de condiciones climáticas**
- **Libre de solventes**

Aplicaciones: Sellado de uniones de canalones y tapas de extremo, juntas de paneles inferiores, tapajuntas de borde, conexiones de tubos de bajada y codos de desagüe, ventilaciones, sistemas de evacuación de agua de lluvia y pequeñas reparaciones de techos.

Presentación: Cartuchos de 284 g (10 oz)

Colores: Transparente, gris, blanco

NOVAGARD[®]

Siliconas de alto rendimiento





Cómo seleccionar el sellador adecuado

Formulación	SILICON	TRIPOLÍMERO	SOLVENTE
Tiempo sin pegajosidad	5 a 10 minutos	15 minutos	30 minutos
Tiempo de curado completo	2 días (cordón de 0,95 cm/3/8")	5 días	7 a 14 días
Contracción después del curado	Indetectable (99 % de sólidos)	Significativa (menos del 60 % de sólidos)	Significativa (70 % de sólidos)
Cumple con las normas de COV	En los 50 estados	No puede venderse en California	No puede venderse en California
Resistencia a los rayos UV	Excelente	Buena	Buena
Resistencia a la intemperie	Excelente	Buena	Buena
Temperatura de servicio	-40 °C a 204 °C (-40°F a 400°F)	-40 °C a 82 °C (-40°F a 180°F)	-18 °C a 66 °C (0°F a 150°F)
Temperatura de aplicación	-29 °C a 71 °C (-20°F a 160°F)	-18 °C a 60 °C (0°F a 140°F)	4 °C a 49 °C (40°F a 120°F)
Resistencia a la tracción	200 a 250 psi	140 psi	no disponible
Elongación	400 al 450 %	900 %	no disponible
Limpieza	Se limpia con un paño húmedo	Requiere solventes y raspado	Requiere alcohol mineral o diluyente de pintura
Se adhiere a	Vinilo, madera, mampostería, acero, ladrillo, cerámica, vidrio, fibra de vidrio, piedra, concreto, aluminio y papel impermeable para construcción	Tejas de asfalto, mampostería, vidrio, concreto, vinilo, chapa metálica, madera, y otros sustratos de construcción comunes	Aluminio, acero galvanizado y vinilo